



2012

Vol.1

特選カタログ



アイリスオーヤマ

直管形LEDランプ



ECOLUX HE
— high economy high efficiency —

※直管形LEDランプの取り付けには配線工事が必要です。

特徴

- 1Wあたり100lm(ルーメン)の高効率ランプです。圧倒的な高効率でお客様の節電をサポートします。

材質 本体：アルミニウム、カバー：ポリカーボネート、PBT樹脂

タイプ	JANコード	規格	光色	入数	全光束	消費電力	サイズ(mm)	定格寿命	重量(g)	参考価格(税抜)
40形	883493	LDFL3300NF-H50K	昼白色	10	約3300lm	約33W	全長1198×外径32.5	約4万時間	440	¥17,500
	875061	LDFL2500NF-H50K	昼白色	10	約2500lm	約25W	全長1198×外径32.5	約4万時間	440	¥15,000
	875054	LDFL2000NF-H50K	昼白色	10	約2000lm	約20W	全長1198×外径32.5	約4万時間	440	¥12,500
	875047	LDFL1500NF-H50K	昼白色	10	約1500lm	約15W	全長1198×外径32.5	約4万時間	440	¥11,500
110形	883509	LDFL6600NF-H50K	昼白色	10	約6600lm	約66W	全長2367×外径32.5	約4万時間	900	¥36,000
	875085	LDFL5400NF-H50K	昼白色	10	約5400lm	約54W	全長2367×外径32.5	約4万時間	900	¥32,000
	875078	LDFL4500NF-H50K	昼白色	10	約4500lm	約45W	全長2367×外径32.5	約4万時間	900	¥27,000
20形	883486	LDFL1000NF-H50K	昼白色	10	約1000lm	約10W	全長580×外径32.5	約4万時間	250	¥9,500
40形	883554	LDFL3300WF-H40K	白色	10	約3300lm	約33W	全長1198×外径32.5	約4万時間	440	¥17,500
	883547	LDFL2500WF-H40K	白色	10	約2500lm	約25W	全長1198×外径32.5	約4万時間	440	¥15,000
	883530	LDFL2000WF-H40K	白色	10	約2000lm	約20W	全長1198×外径32.5	約4万時間	440	¥12,500
	883523	LDFL1500WF-H40K	白色	10	約1500lm	約15W	全長1198×外径32.5	約4万時間	440	¥11,500
110形	883585	LDFL6600WF-H40K	白色	10	約6600lm	約66W	全長2367×外径32.5	約4万時間	900	¥36,000
	883578	LDFL5400WF-H40K	白色	10	約5400lm	約54W	全長2367×外径32.5	約4万時間	900	¥32,000
	883561	LDFL4500WF-H40K	白色	10	約4500lm	約45W	全長2367×外径32.5	約4万時間	900	¥27,000
20形	883516	LDFL1000WF-H40K	白色	10	約1000lm	約10W	全長580×外径32.5	約4万時間	250	¥9,500

エコルクス ECOLUX センサー

特徴

- センサー機能とLEDで大幅に省エネ効果を得られます。
- 周囲の明るさを感じて、明るさを調節する明るさセンサータイプです。周囲が明るい時は発光を抑え、周囲が暗い時は明るく点灯して部屋の明るさを一定に保つ効率的なランプです。

材質 本体：アルミニウム、カバー：ポリカーボネート、PBT樹脂

タイプ	JANコード	規格	光色	入数	全光束	消費電力	サイズ(mm)	定格寿命	重量(g)	参考価格(税抜)
40形	876440	LDFL2500NF-H50ISK	昼白色	10	約2500lm	約25W	全長1198×外径32.5	約4万時間	500	¥21,000
	876433	LDFL2000NF-H50ISK	昼白色	10	約2000lm	約20W	全長1198×外径32.5	約4万時間	500	¥17,000
110形	883899	LDFL5400NF-H50ISK	昼白色	10	約5400lm	約54W	全長2367×外径32.5	約4万時間	1000	¥39,000
	883882	LDFL4500NF-H50ISK	昼白色	10	約4500lm	約45W	全長2367×外径32.5	約4万時間	1000	¥33,000
40形	884889	LDFL2000NF-H50MSK	昼白色	10	約2000lm	約20W	全長1198×外径32.5	約4万時間	500	¥17,000
	884872	LDFL1500NF-H50MSK	昼白色	10	約1500lm	約15W	全長1198×外径32.5	約4万時間	500	¥15,500
40形	885190	LDFL2500WF-H40ISK	白色	10	約2500lm	約25W	全長1198×外径32.5	約4万時間	500	¥21,000
	885183	LDFL2000WF-H40ISK	白色	10	約2000lm	約20W	全長1198×外径32.5	約4万時間	500	¥17,000
110形	885213	LDFL5400WF-H40ISK	白色	10	約5400lm	約54W	全長2367×外径32.5	約4万時間	1000	¥39,000
	885206	LDFL4500WF-H40ISK	白色	10	約4500lm	約45W	全長2367×外径32.5	約4万時間	1000	¥33,000

※JANコードの頭には、すべて4905009 がつきます。 ※サイズは幅、奥行、高さの順で表記しています。

工場照明

高天井用
LEDランプECOLUX
POWER
エコクスパワー水銀灯と同等の明るさの
ハイパワー
LEDランプ

※高天井用LEDランプの取り付けには配線工事が必要です。

高天井用LEDランプ(水銀灯250W・400W代替)



特徴

- 従来の水銀灯の代替としてLEDランプで省エネ対策。
- ハイパワーだから高天井でも照度を確保できます。
- LEDだから即点灯し、こまめな点灯・消灯でさらに省エネも可能。
- 水銀灯と比べて約3倍長寿命だから高所に取り付けたランプの交換にかかる手間と費用をカットできます。
- 低誘虫性で衛生的です。
- 100~242Vに対応。

材質 本体:アルミ、ガラス繊維強化ナイロン、カバー:ポリカーボネート

JANコード	規格	光色	入数	ビームの開き	全光束	消費電力	サイズ(mm)	定格寿命	重量(g)	参考価格(税抜)
845040	LDR165N-E39/60	昼白色	1	60°	約8300lm	約165W	本体:全長241×外径180 電源:幅298×奥行68×高さ42	約4万時間	1200	¥80,000
845057	LDR165N-E39/90	昼白色	1	90°	約8300lm	約165W	本体:全長241×外径180 電源:幅298×奥行68×高さ42	約4万時間	1200	¥80,000
845064	LDR165N-E39/120	昼白色	1	120°	約9300lm	約165W	本体:全長241×外径180 電源:幅298×奥行68×高さ42	約4万時間	1200	¥75,000
845071	LDR265N-E39/60	昼白色	1	60°	約15000lm	約265W	本体:全長261×外径240 電源:幅320×奥行68×高さ42	約4万時間	1500	¥115,000
845088	LDR265N-E39/90	昼白色	1	90°	約15000lm	約265W	本体:全長261×外径240 電源:幅320×奥行68×高さ42	約4万時間	1500	¥115,000
845095	LDR265N-E39/120	昼白色	1	120°	約16700lm	約265W	本体:全長261×外径240 電源:幅320×奥行68×高さ42	約4万時間	1500	¥105,000

高天井用LED照明直付タイプ



特徴

- 従来の水銀灯の代替として使用できるLED照明です。
- ハイパワーだから高天井でも照度を確保できます。
- LEDなので即点灯し、こまめな点灯・消灯でさらに省エネも可能です。

材質 本体:アルミ、ガラス繊維強化ナイロン、カバー:ポリカーボネート

JANコード	規格	光色	入数	ビームの開き	全光束	消費電力	サイズ(mm)	定格寿命	重量(g)	参考価格(税抜)
877454	IRLDRCL165N-60	昼白色	1	60°	約8300lm	約165W	本体:全長304×外径180 電源:幅193×奥行180×高さ304	約4万時間	1200	¥93,000
877461	IRLDRCL165N-90	昼白色	1	90°	約8300lm	約165W	本体:全長304×外径180 電源:幅193×奥行180×高さ304	約4万時間	1200	¥93,000
877478	IRLDRCL165N-120	昼白色	1	120°	約9300lm	約165W	本体:全長304×外径180 電源:幅193×奥行180×高さ304	約4万時間	1200	¥87,000
877485	IRLDRCL265N-60	昼白色	1	60°	約15000lm	約265W	本体:全長300×外径240 電源:幅240×奥行240×高さ300	約4万時間	1500	¥129,000
877492	IRLDRCL265N-90	昼白色	1	90°	約15000lm	約265W	本体:全長300×外径240 電源:幅240×奥行240×高さ300	約4万時間	1500	¥129,000
877508	IRLDRCL265N-120	昼白色	1	120°	約16700lm	約265W	本体:全長300×外径240 電源:幅240×奥行240×高さ300	約4万時間	1500	¥119,000

※JANコードの頭には、すべて4905009 がつきます。 ※サイズは幅、奥行、高さの順で表記しています。